



| | |
|--|--------------------|
| Nb (mm) | ...bitte wählen... |
| Ri (mm) | |
| H (mm) | |
| ØU (mm) | |
| Motorpos. | |
| α (°) | |
| V (m/min) min. 3 m/min max. 35 m/min | |

* Beispielkonfiguration – andere Ausführungen auf Anfrage möglich

Fördergut

| | |
|----------------------------------|--|
| Beschreibung | |
| Menge je Zeiteinheit [Stk./min.] | |
| Teiletemperatur [°C] | |
| Max. Teilgewicht [g] | |
| Größtes Teil L x B x H [mm] | |
| Kleinstes Teil L x B x H [mm] | |
| Max. Bandbelastung [kg] | |

OPTIONEN / Ausführung**

| | |
|---|--------------------------|
| Frequenzumrichter für stufenlos regelbare Bandgeschwindigkeit | <input type="checkbox"/> |
| Taktschaltgerät für Start-/Stopp über potentialfreien Kontakt oder frei einstellbare Lauf- und Pausenzeit | <input type="checkbox"/> |
| Untergestell fahrbar | <input type="checkbox"/> |
| Förderrichtung | |

| |
|----------------------------------|
| Notizen / Sonstige Anforderungen |
| |

** viele weitere Optionen auf Anfrage erhältlich